


Воздухообрабатывающий агрегат

FIC/FIH/FIX 10 → 28 kW

Область применения


- Магазины в городской черте
- Небольшие офисные здания
- Банки
- Рестораны и бары



FIX/FIC/FIH		10	10	12	15	20	25	30					
Режим охлаждения													
Холодопроизводительность нетто ⁽¹⁾	kW	9,7		12,1	15,0	19,5	23,5	27,0					
Режим нагрева													
Теплопроизводительность нетто ⁽²⁾	kW	10,0		12,5	15,5	20,5	25,0	27,9					
Мощность электрического воздухонагревателя (опция) - Стандартная/Средняя/Высокая		3/6/-	3/6/9	4,5/6/9			7,5/9/12						
Воздухообрабатывающая секция													
Минимальный расход воздуха	m³/h	1500		1650	2410	3090	3455	3695					
Номинальный расход воздуха		2140		2040	3170	4500	5470	5060					
Максимальный расход воздуха		2350		2300	3575	4850	5750	5500					
Макс. располагаемое статическое давление	Pa	120		110	160	200	240	180					
Акустические характеристики					1								
Общий уровень звуковой мощности ⁽³⁾	dB(A)	72			76	80	84	83					

^{(1):} Температура воздуха в помещении: 27 °C по сух. терм., 19 °C по влаж. терм. Температура наружного воздуха: 35 °C по сух. терм., 24 °C по влаж. терм.

Размеры



FIX/FIC/FIH		10	12	15	20	25	30
А		430	430	500	620	775	775
В	mm	1250	1250	1300	1450	1500	1500
С		500	500	595	595	645	645
Macca	kg	58	58	85	109	121	131

^{(2):} Температура воздуха в помещении: 20°C по сух. терм., 12°C по влаж. терм. Температура наружного воздуха: 7°C по сух. терм., 6°C по влаж. терм.

^{(3):} При условиях EUROVENT.