

Компрессорно-конденсаторный блок

ASC/ASH

20 → 230 kW

Область применения

- Розничные магазины в городской черте
- Торговые центры
- Промышленные предприятия



ASC/ASH		020S	025S	030S	035S	040S	045D	055D
Режим охлаждения - ASC								
Холодопроизводительность ⁽¹⁾	kW	19,7	24,7	28,4	36,1	42	49,4	56,7
EER ⁽¹⁾		3,06	3,05	2,95	3,03	2,98	3,05	2,94
Режим нагрева - ASH								
Теплопроизводительность ⁽²⁾	kW	19,8	25,0	28,6	36,0	40,2	50,1	57,1
COP ⁽²⁾		3,20	3,21	3,12	3,24	2,98	3,21	3,1
Холодильный контур								
Кол-во компрессоров / Кол-во контуров		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/2	2/2
Количество ступеней мощности		1	1	1	1	1	2	2
Электрические характеристики								
Электропитание		400 В; 3 фазы; 50 Гц						
Максимальная потребляемая мощность	kW	8,55	10,8	12,5	16,4	17,7	21,6	25
Акустические характеристики								
Уровень звуковой мощности ⁽³⁾	dB(A)	76	78	81	80	81	81	84

ASC/ASH		070D	085D	100D	120D	140D	200D	230D
Режим охлаждения - ASC								
Холодопроизводительность ⁽¹⁾	kW	72,1	83,9	104	115	141	197	228
EER ⁽¹⁾		3,04	2,96	3,03	3,1	3,05	3,11	3,06
Режим нагрева - ASH								
Теплопроизводительность ⁽²⁾	kW	71,9	80,3	105	114	137	191	218
COP ⁽²⁾		3,24	3,1	3,24	3,2	3,13	3,19	3,06
Холодильный контур								
Кол-во компрессоров / Кол-во контуров		2/2	2/2	3/2	3/2	3/2	4/2	4/2
Количество ступеней мощности		2	2	2	2	2	2	2
Электрические характеристики								
Электропитание		400 В; 3 фазы; 50 Гц						
Максимальная потребляемая мощность	kW	32,8	35,5	45,6	48,7	59,9	83,0	96,2
Акустические характеристики								
Уровень звуковой мощности ⁽³⁾	dB(A)	83	84	87	87	90	89	82


(1) Температура испарения = 7 °C / Температура воздуха в помещении = 35 °C

(2) Температура конденсации = 50 °C / Температура воздуха в помещении = 7 °C по сух. терм./6 °C по влаж. терм.

(3) Данные получены при условиях Eurovent

Размеры

ASC/ASH		20 S	25 S	30 S	35 S	40 S	45 D	55 D	70 D	85 D	100 D	120 D	140 D	200 D	230 D
A	mm	1195	1195			1960			2250			2250			
B		660	980			1195			1420			2300			
C		1375	1635			1635			2155			2250			
Эксплуатационная масса ⁽¹⁾	kg	168	219	221	239	258	452	463	499	537	748	828	932	1684	1704



(1) Стандартный агрегат - Исполнение с тепловым насосом